

## CARTELLA COLORI PERSIANE



### ● CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione di persiane in alluminio a una o più ante a battente e scorrevole con lamelle fisse ed orientabili con o senza telaio fisso.
- Dimensioni telaio fisso: mm 45x42 (compreso aletta di battuta)
- Dimensioni anta: mm 45x60 (compreso aletta di battuta) - anta magg. Mm 45x71.
- Larghezza nodo centrale: mm 158 - anta magg. Mm 180
- Camera interna telaio: mm 42x18
- Camera interna anta: mm 42x25 - anta magg. Mm 42x42
- Sormonto anta: mm 6,5 su telaio - mm 12 a murare
- Portata massima cerniere (coppia): kg 60
- Accessori: a Camera Europea
- Sistema di tenuta: doppia guarnizione di battuta

### ● CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 come indicato dalla disposizione normativa UNI 9006/1. Lo stato di fornitura è in classe T5. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla direttiva UNI 3879 (57-02).

### ● FINITURA SUPERFICIALE

La protezione dei profilati viene effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore maggiore di 15 micron, oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno con spessore medio di 60 micron per le principali parti in vista, in conformità con le disposizioni contenute nelle norme europee UNI 10681:1988 e UNI 9983:1992.

### ● GUARNIZIONI

Le guarnizioni utilizzate per il sistema sono originali, studiate e prodotte a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e sono rispondenti ai criteri indicati dalle norme europee di riferimento UNI 3952:1998, UNI 9122:89, UNI 8122-2:1987, UNI 9729-1/4:1990.

### ● CERTIFICAZIONI E SERVIZIO

La outdoors forte della sua esperienza ormai più che trentennale, assicura al cliente il massimo in termini di certificazioni e servizio, adempiendo in pieno alle norme di produzione marcate CE (norma di prodotto UNI EN 13659:2004, presso l'Istituto ITC-CNR, Milano). Tutta la gamma di persiane viene consegnata con l'utilizzo di mezzi affidabili ed imballate accuratamente.

## ACCESSORI PERSIANE



Chiusura con maniglia



Chiusura con cremonese



Chiusura con spagnoletta



Cerniera con cardine a murare



Cerniera con cardine per tassello Hilty



Squadretta di assemblaggio



Ferma anta

### ● ACCESSORI

Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle Norme Europee ed alle disposizioni normative Italiane di riferimento in materia di sicurezza ( D.lgs. 626 del 19/09/94 e D.L. 242 del 19/03/96).

Rivenditore autorizzato



UNI EN 13659:2004

CENTRO DEL SERRAMENTO  
Via Pistoiese, 211 - 50145 Firenze  
Tel. 055 3427591 - Fax 055 3424654

info@centroserramento.it  
www.centroserramento.it

# persiane in alluminio



UNI EN 13659:2004

## SERIE VERSILIA

A lamelle fisse con sezione stondata da 50mm.

Persiana realizzata sia ad ante apribili a battente che scorrevoli di mm.45x60, vengono installate con telaio (spessore mm.45x42) o cardini a murare.

### Caratteristiche principali:

**Pratica:** Adatta per una illuminazione soffusa ed al tempo stesso un efficace ventilazione. Una soluzione di chi ricerca il giusto equilibrio tra prezzo/qualità.

**Robusta:** L'assemblaggio con squadrette in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Stile:** Ideale per costruzioni in stile moderno e classico.



Serie Versilia

## SERIE ETRUSCA

A lamelle fisse con sezione sagomata da 65mm.

Persiana realizzata sia ad ante apribili a battente che scorrevoli di mm.45x60, vengono installate con telaio (spessore mm.45x42) o cardini a murare.

### Caratteristiche principali:

**Pratica:** Adatta per una illuminazione soffusa ed al tempo stesso un efficace ventilazione.

**Robusta:** L'assemblaggio con squadrette in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Stile:** Ideale per costruzioni in stile classico.



Serie Etrusca

## SERIE ECLISSE

A lamelle orientabili con sezione stondata da 65 mm.

Persiana realizzata sia ad ante apribili a battente che scorrevoli di mm.45x60, vengono installate con telaio (spessore mm.45x42) o cardini a murare.

### Caratteristiche principali:

**Pratica:** Consente di dosare in modo ottimale la luce e la ventilazione, permettendo un totale oscuramento che viene reso efficace da un ottimo sistema di movimentazione comandato da una robusta leva in nylon.

**Robusta:** L'assemblaggio con squadrette in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Stile:** Ideale per costruzioni in stile moderno.



Serie Eclisse

## SERIE FIORENTINA

A lamelle sagomate fisse da 90 mm.

Persiana storica realizzata sia ad ante apribili a battente che scorrevoli di mm.45x60, vengono installate con telaio (spessore mm.45x42) o cardini a murare.

### Caratteristiche principali:

**Pratica:** Lo Sportello apribile tipo gelosia in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Robusta:** La sezione da 90mm. e l'assemblaggio con squadrette in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Stile:** Ideale per costruzioni in stile classico. La Fiorentina è tipica dei palazzi nei centri storici delle città del centro-nord Italia ed è particolarmente adatta a ristrutturazione di antichi complessi storici.



Serie Fiorentina

## SERIE SPORTELLONE

Scuro a doghe verticali da 80 mm.

Sportellone realizzato sia ad ante apribili a battente che scorrevoli di mm.57x75, vengono esclusivamente su cardini a murare.

### Caratteristiche principali:

**Pratica:** Lo sportellone è dotato di accessori per un corretto funzionamento.

**Robusta:** La sezione è di 80 mm., viene irrobustita da un rinforzo centrale, l'assemblaggio con squadrette in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Stile:** Ideale per costruzioni nelle zone montane, dove c'è maggior bisogno di protezione dagli agenti atmosferici e dove il luogo richiede tale tipo di chiusura.



Serie Sportellone

## SERIE TOSCANA

A lamelle fisse con sezione stondata da 65 mm.

Persiana tipo storica realizzata sia ad ante apribili a battente che scorrevoli di mm.45x60, vengono installate con telaio (spessore mm.45x42) o cardini a murare.

### Caratteristiche principali:

**Pratica:** Una soluzione di chi ricerca il giusto equilibrio tra prezzo/qualità mantenendo inalterato il valore della tradizione.

**Robusta:** La sezione da 65mm. e l'assemblaggio con squadrette in estruso cianfrinate (senza viti), vengono incollate e rendono la struttura più stabile.

**Stile:** Ideale per costruzioni in stile moderno e classico.



Serie Toscana



Realizzazioni particolari

*Tanti sono i modelli proposti nella Linea Sistemi di Oscuramento Centro del Serramento: puoi scegliere tra le persiane più moderne, o tra le serie delle classiche su cardini o con telaio, che ripropongono nelle linee e negli accessori le ispirazioni più tradizionali, sempre intramontabili per bellezza e cura dei dettagli; oppure prediligere i numerosi modelli adatti per centri storici e regionali diffusi nel nostro territorio; o ancora orientarti verso le più recenti tendenze architettoniche, preferendo persiane dai profili più ampi e centrati, con accessori e sistemi di chiusura moderni.*



**CENTRO del SERRAMENTO**  
dal 1960